



FICHA TÉCNICA

ATYVE EXTREME

REMOVEDOR

PROPRIEDADES:

ATYVE EXTREME é um removedor de alta eficiência com baixo odor, indicado para remoção de seladoras, impermeabilizantes, ceras e acabamentos acrílicos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Remoção leve: até 1:32

Remoção média: até 1:16

Remoção pesada: até 1:08

Espalhe a solução no piso e deixe agir por 10 minutos. Não permita a secagem da solução. A seguir aplique a enceradeira de baixa rotação com disco de remoção ou escova apropriada. Enxágue bem o piso e deixe secar completamente antes de aplicar selador ou acabamento Riccel.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.

CUIDADOS:

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

COMPOSIÇÃO:

Alcalinizantes, solubilizantes, tensoativo não-iônico, solventes orgânicos, sequestrantes e água.

DADOS TÉCNICOS:

ASPECTOS:	Líquido transparente
ODOR:	Característico
COR:	Levemente Amarelado
pH sol. 1%:	11,00 - 12,00
DENSIDADE:	1,060 - 1,080g/cm ³
VISCOSIDADE COPO FORD N°4:	10 - 11s
TEOR DE ATIVOS:	82% - 85%
Produto saneante notificado na ANVISA:	25351.049773/2010-15



Atualizada em 15 de Janeiro de 2015.