



# FICHA TÉCNICA

# ATYVE SC

## REMOVEDOR

### PROPRIEDADES:

ATYVE SC foi desenvolvido para a remoção de impermeabilizantes em situações que não permitem o forte odor dos removedores comuns. Totalmente isento de amoníaco.

### INSTRUÇÕES DE USO:

De acordo com a quantidade de ceras velhas acumuladas sobre o piso, dilua o produto de 1:4 a 1:12 em água. Espalhe a solução sobre o piso e deixe atuar por 5 minutos. A seguir, aplique enceradeira com disco preto, ou esfregue com uma vassoura. Enxágue bem o piso e deixe-o secar completamente.

### PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.

### CUIDADOS:

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

### COMPOSIÇÃO:

Alcalinizantes, solubilizantes, tensoativo não-iônico, solventes orgânicos, sequestrantes e água.

### DADOSTÉCNICOS:

ASPECTOS:	Líquido transparente
ODOR:	Característico
COR:	Levemente Amarelado
pH sol. 1%:	11,00 - 12,00
DENSIDADE:	1,060 - 1,080g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE COPO FORD N°4:	10 - 11s
TEOR DE ATIVOS:	75% - 77%
Produto saneante notificado na ANVISA:	25351.049773/2010-15